



Használati utasítás - HU

IGM Előkészítés a teraszlapok felszereléséhez

2024-04-29
VP-DJ IGM burkolólecek kézikönyv HU v1 A4ob

Használati utasítás

Kedves Ügyfél,

Nagyon köszönjük a bizalmat, amelyet az új IGM termék megvásárlásával tanúsítottak irántunk. Ezt a kézikönyvet az IGM deszkapadló szerelőkészlet tulajdonosai és felhasználói számára készítettük az összeszerelés, a használat és a karbantartás biztonsága érdekében. Kérjük, olvassa el figyelmesen és részletesen a jelen kézikönyvben található információkat. Használja a terméket ezen utasítások és utasítások szerint. Ez biztosítja annak maximális élettartamát és teljesítményét. Tartsa be a munkavédelmet.

Sok munkakedvet és személyes örömet kívánunk Önnek az IGM Deszkakészítéssel való munka során.

A készítmény használata

A termék kizárólag a fából készült teraszablák gerendákhoz történő rögzítésére szolgál. Az anyag összeillesztéséhez használja a mellékelt csavarokat.

Garancia

Az IGM mindig arra törekszik, hogy minőségi és hatékony terméket szállítson. A garancia alkalmazása a vonatkozó IGM értékesítési és jótállási feltételek függvénye.

Biztonsági utasítások

Figyelem! Olvassa el az összes biztonsági útmutatót és utasítást. A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása a termék károsodását és a kezelő súlyos sérülését eredményezheti. Őrizze meg az utasításokat a későbbi használatra.

- A munka megkezdése előtt ellenőrizze a szerszám és a vágószerszám állapotát. A vágószerszámnak élesnek és sérülésmentesnek kell lennie. Ha bármilyen hibát észlel, ne használja a szerszámot vagy a vágószerszámot.
- A termékkel tiszta, megfelelően megvilágított területen dolgozzon. A munkaterület körül elegendő helynek kell lennie a munkavégzéshez.
- Munka közben ügyeljen a biztonságára. A hosszú haj, a laza ruhadarabok vagy ékszerek sérülést okozhatnak. Viseljen megfelelő munkaruházatot, lábbelit, szem-, fül- és légzésvédelmet.
- Vigyázzon a kezére és az ujjaira. Munka közben mindig használja mindkét kezét.
- Ellenőrizze, hogy a rögzítőelem szilárdan a helyén van-e. Ha szükséges, rögzítse a rögzítőt egy bilinccsel. Munka közben soha ne tartsa a kezében a rögzítőeszközt!
- Tartsa a terméket gyermekek és szakképzetlen személyek elől elzárva.
- Ne hagyja a terméket párás környezetben, és ne tegye ki esőnek.

Szimbólumok



Általános veszélyre való figyelmeztetés.



Viseljen munkakesztyűt.



Viseljen hallásvédőt. Használjon szemvédőt.
Használjon légzésvédelmet.

Műszaki adatok

Minimális anyagszélesség:	90 mm
Maximális anyagszélesség:	150 mm
Táblák közötti hézag:	3,5 mm / 4,5 mm / 5,5 mm
Bit:	Torx T15
Bit hossza:	100 mm

A csomag tartalma

- Előkészítés
- 2x távtartó 1 mm
- 2x távtartó 2 mm
- 4x csavarok a betétbe
- Torx bit T15

Munka a termékkel

Nyomja meg a csúszógombot, és állítsa be a fogast a tábla szélességének megfelelően. A feszeget 5 mm-es lépésekben lehet beállítani.

A táblák közötti rés 3,5 mm. Nagyobb hézag esetén használjon 1 mm-es vagy 2 mm-es távtartókat, hogy a hézagot 4,5 mm-re vagy 5,5 mm-re növelje. A távtartókat csavarokkal rögzítse.



A fogantyú megnyomásával rögzítse a fogót a deszkához. Helyezze be a csavarokat mindkét perselybe.



Fűzze be a Torx bitet a fűrógépbe, és csavarja a csavarokat az anyagba, amíg a bit meghosszabbított része hozzá nem ér a burkolathoz.

A piros karral oldja le a rögzítőt a tábláról, és a következő illesztési pontnál rögzítse.



Az illesztésnek legalább 25 mm-re kell lennie a tábla végétől.

Tartozékok

Az ajánlott tartozékok az IGM weboldalán találhatók.

Figyelem! A nem jóváhagyott tartozékok beszerelése a termék károsodását és súlyos sérüléseket okozhat. Csak az IGM által ehhez a lámpatesthez ajánlott tartozékokat használjon.

- IGM távtartók és bitek VP-DJ-hez VPP-DJVB